

QUICK STOP

Regolatori idraulici di livello a chiusura istantanea quick stop /
Instant closure hydraulic level regulators quick stop



Modello / Model
QUICK STOP

Materiale / Material
Policarbonato / Polycarbonate

Pressione di lavoro / Working pressure
0,2 – 6 bar

Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Temperatura di funzionamento / Operating Temperature**
0 – +50°C
- **Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature**
-20°C – +80°C
- **Servizio / Service**
continuo / continuous
- **Pressione di lavoro / Working pressure**
0,2 – 6 bar
- **Pressione massima / Maximum pressure**
10 bar
- **Equipaggiato con filtro d'ingresso / Equipped with inlet filter**
- **Massima rapidità d'intervento del sistema**
Maximum rapidity of operation of the system

Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Attacco Connection	Ø uscita in mm Exit Ø in mm	Peso in gr. Weight in gr.	Dimensioni in mm Dimensions in mm
603901	1/2"	25	350	240x80x50
603902	3/4"	25	350	350x150x70
603903	1"	25	350	350x150x70
603904	1" 1/4	25	350	350x150x70
603905	1" 1/2	25	350	350x150x70