

M6

Modello / Model  
**NICK / LEON**

Materiale / Material  
Resina / Resin

PN  
8



### Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Alimentatori automatici d'aria per impianti con pompa centrifuga** / Automatic air feeders for water booster systems with centrifugal pump
- **Resina sintetica ad alta resistenza** / High resistance synthetic resin
- **Pressione nominale di esercizio** / Nominal working pressure 800 Kpa (8 bar)
- **Connessioni filettate gas secondo** / Threaded ends gas according to  $\varnothing 1/2" \times 1/2"$
- **Applicazioni su impianti con autoclave di piccola o media capacità (modello NICK) e di media o grande capacità (modello LEON) come da tabella** / Use for plants with small or medium (NICK model) and medium or big pressure tanks (see the table)

### Dimensioni e pesi / Dimensions and weights


Codice Code	Modello Model	Capacità autoclave in lt Tank capacity in lt	Connessioni filettate Threaded connections		Dimensioni in mm Dimensions in mm	
			Ø1	Ø2	D	H
6NICK	NICK	Fino a 750 lt Until 750 lt	1/2" M	1/2" M	112	220
6LEON	LEON	Da / from 1000 lt a / to 2000 lt	1/2" M	1/2" M	112	320

M6

Modello / Model  
**AIR CONTROL**

Materiale / Material  
PA66 + 30% FV/GF – Ottone / Brass

PN  
10



### Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Alimentatori automatici d'aria per impianti con pompa centrifuga** / Automatic air feeders for water booster systems with centrifugal pump
- **Applicazioni su impianti con autoclave di capacità come da tabella** / Use for plants with capacity according the table
- **Corpo** / Body  
Nylon 66 stabilizzato con fibra di vetro al 30% / Stabilized nylon 66 with 30% glass fiber
- **Raccordo serbatoio** / Tank coupling  
Ottone / Brass
- **Pressione massima di esercizio** / Max working pressure 10 bar

### Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Modello Model	Capacità autoclave in lt Tank capacity in lt	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
			H	L	Ø	Gc
6PFAL01	500	100/500	220	126	106	1/2"
6PFAL02	2000	750/2000	275	185	162	3/4"
6PFAL03	4000	2500/4000	405	185	162	3/4"
6PFAL04	6000	4000/6000	535	185	162	3/4"