

QUICK STOP

Hydraulikregler mit QuickStop-Verschluss /

Instant closure hydraulic level regulators quick stop



Modell / Model
QUICK STOP

Werkstoff / Material
Polycarbonat / Polycarbonate

Betriebsdruck / Working pressure
0,2 – 6 bar

Technische Merkmale / Construction features

- **Betriebstemperatur** / Operating Temperature
0 – +50 °C
- **Lagertemperatur** / Storage temperature
-20 °C – +80 °C
- **Betrieb** / Service
kontinuierlich / continuous
- **Betriebsdruck** / Working pressure
0,2 – 6 bar
- **Maximaler Druck** / Maximum pressure
10 bar
- **Ausgestattet mit EingangsfILTER** / Equipped
with inlet filter
- **Höchste Reaktionsgeschwindigkeit des Systems** / Maximum rapidity of operation of the system

Abmessungen und Gewichte / Dimensions and weights

Code Code	Anschluss Connection	Ø Ausgang in mm Exit Ø in mm	Gewicht in g Weight in gr.	Maße in mm Dimensions in mm
603901	1/2"	25	350	240x80x50
603902	3/4"	25	350	350x150x70
603903	1"	25	350	350x150x70
603904	1" 1/4	25	350	350x150x70
603905	1" 1/2	25	350	350x150x70